

T1600 ULTRA

Winspace / RAMMESETT / PRODUKTARK



Avbildet farge: Pearl White

Avbildet: ramme, gaffel og setepinne.

SPESIFIKASJONER

RAMME OG STANDARDER	
TYPE	Aero rammesett for landevei
STØRRELSER	XS, S, M, L, XL
RAMME	Toray T1000 + T1100 karbon og Kevlar-fiber*
GAFFEL	Fullkarbon*; bred aero-utforming
STYRELAGER	1 1/2" øvre og nedre*
KRANKHUS	T47, gjenget
SETEPINNE	Smal aero-setepinne
GIRØRE	UDH (Universal Derailleur Hanger)
KJEDESTAG	406 mm i alle størrelser
FARGER	Pearl White, Obsidian Gold, Nebula Green

UTFORMING	
STYRERØR	Smal frontprofil
AEROSYSTEM	D-type Intake Aero System
GAFFEL	Wide-Stance Aero Fork
DESIGN	Aerodynamisk utforming rundt styrerør og setestag

GEOMETRI

Mål i mm, unntatt vinkler, forhold og rytterhøyde.

RAMMESTØRRELSE	XS	S	M	L	XL
Seterør	440	470	490	510	540
Stack	500	512	525	546	566
Reach	371	378	388	398	413
Overrør	507	522	538	556	582
Styrerør	100	110	120	140	160
Akselavstand	967	971	975	987	1004
Kjedestag	406	406	406	406	406
Krankdropp	72	72	72	72	72
Krankhøyde	271	271	271	271	271
Seterørsvinkel	74,8°	74,3°	74°	73,8°	73,4°
Styrerørsvinkel	70,7°	71,5°	72°	72,5°	72,9°
Gaffellengde	368	368	368	368	368
Gaffelforsprang	50	50	44	44	44
Etterløp	62,5	57,9	61,4	58,5	56,2
Setepinnelengde	320	320	360	360	360
Setepinne-offset	0	0	15	15	15
Overstegshøyde	734	756	768	791	813
Stack/reach	1,35	1,36	1,35	1,37	1,37
Rytterhøyde (cm)	155-163	163-171	171-179	179-186	186-193

* Materiale, gaffelmateriale og styrelager er bekreftet i Winspace sin rammesettbeskrivelse for den komplette T1600 Ultra Ultegra Di2.

Rammevekt, maksimal dekkklaring og nøyaktig leveranseinnhold er ikke oppgitt på rammesettsiden. Rytterhøyder er veiledende.

Kilder: T1600 Ultra rammesett og T1600 Ultra Ultegra Di2 på winspace.cc | Kontrollert 12.10.2026.

Vi tar forbehold om prisendringer, leveringsforsinkelser og tilgjengelighet fra våre leverandører. Spesifikasjoner kan avvike basert på tilpasninger og komponenttilgang. Med forbehold om eventuelle feil eller mangler.