

T1600 ULTRA

Winspace / ULTEGRA Di2 / PRODUKTARK



Avbildet farge: Pearl White

SPESIFIKASJONER

RAMME	
STØRRELSER	XS, S, M, L, XL
FARGER	Pearl White, Obsidian Gold, Nebula Green
RAMME	Toray T1000 + T1100 karbon + Kevlar-fiber
GAFFEL	Fullkarbon
STYRELAGER	1 1/2" øvre og nedre
SYKKELVEKT	Ca. 7,7 kg (M, uten pedaler)
KOMPONENTER	
STYRE	HYPER2 Integrated Riser Handlebar
STYRSTEM	Integrert med styret
SETEPINNE	AERO SEATPOST
SADEL	Selle Italia (modell ikke oppgitt)
GIRØRE	UDH (Universal Derailleur Hanger)
DRIVVERK	
GIR-/BREMSE-HENDLER	Shimano ST-R8170
FRONTGIR	Shimano FD-R8150
BAKGIR	Shimano RD-R8150
BREMSE	Shimano hydrauliske skivebremses. Skiver: 160 mm foran / 140 mm bak
KASSETT	Shimano CS-R8101-12
KJEDE	Shimano CN-M8100
KRANK	Shimano Ultegra FC-R8100, 52/36T
KRANKHUS	T47, gjenget

HJUL OG UTSTYR

HJUL	
HJULSETT	HYPER 5 D50 Carbon
DEKK	Michelin POWER CUP, 700 x 28C
EKSTRA	Computerfeste og pedaler. UDH girøre montert; ekstra girøre følger ikke med.

GEOMETRI

Mål i mm, unntatt vinkler, forhold og rytterhøyde.

RAMMESTØRRELSE	XS	S	M	L	XL
Seterør	440	470	490	510	540
Stack	500	512	525	546	566
Reach	371	378	388	398	413
Overrør	507	522	538	556	582
Styrerør	100	110	120	140	160
Akselavstand	967	971	975	987	1004
Kjedestag	406	406	406	406	406
Krankdropp	72	72	72	72	72
Krankhøyde	271	271	271	271	271
Seterørsvinkel	74,8°	74,3°	74°	73,8°	73,4°
Styrerørsvinkel	70,7°	71,5°	72°	72,5°	72,9°
Gaffellengde	368	368	368	368	368
Gaffelforsprang	50	50	44	44	44
Etterløp	62,5	57,9	61,4	58,5	56,2
Setepinnelengde	320	320	360	360	360
Setepinne-offset	0	0	15	15	15
Overstegshøyde	734	756	768	791	813
Stack/reach	1,35	1,36	1,35	1,37	1,37
Rytterhøyde (cm)	155-163	163-171	171-179	179-186	186-193

Bildet er veiledende. Hjul og styre følger komponentlisten. Dekkfarge (sort/brun sidevegg) avhenger av tilgjengelighet.

Ikke oppgitt: kassetutveksling, kranklengder, styrebredde, stemlengder, styretape, nav og eiker. Rytterhøyde er veiledende.

Kilde: winspace.cc/products/t1600-ultra-ultegra-di2 | Kontrollert 07.10.2026.

Vi tar forbehold om prisendringer, leveringsforsinkelser og tilgjengelighet fra våre leverandører. Spesifikasjoner kan avvike basert på tilpasninger og komponenttilgang. Med forbehold om eventuelle feil eller mangler.