

T1550 GEN2

Winspace / ULTEGRA Di2 / PRODUKTARK



Avbildet farge: Chameleon White

SPESIFIKASJONER

RAMME	
STØRRELSER	XS, S, M, L, XL
FARGE	Bildet: Chameleon White. Flere fargevalg.
RAMME	Toray T800 / T1000 / M46 karbon
GAFFEL	Winspace T1550 karbon, 12 mm gjennomgående aksling
RAMMEVEKT	Ca. 855 g (M, lakkert)
SYKKELVEKT	Ca. 7,7 kg (M, uten pedaler)
KOMPONENTER	
STYRE	Zero SL Integrated Handlebar
STYRSTEM	Integrert med styret
SETEPINNE	Winspace S23 VCLS karbon, 0 / 15 mm setback
SADEL	Selle Italia SLR BOOST SUPERFLOW*
DRIVVERK	
GIR-/BREMSE-HENDLER	Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2 x 12
FRONTGIR	Shimano Ultegra Di2 FD-R8150
BAKGIR	Shimano Ultegra Di2 RD-R8150
BREMSER	Shimano Ultegra hydrauliske skivebremses
BREMSESKIVER	Shimano CL800, 160 mm foran / 140 mm bak*
KASSETT	Shimano Ultegra CS-R8100, 11-34T, 12-delt*
KJEDE	Shimano Ultegra / XT CN-M8100, 12-delt
KRANK	Shimano Ultegra FC-R8100, 52/36T
KRANKLAGER	Token T47, stållagre

* EU-lager: Selle Italia Novus Boost-sadel, Shimano SM-RT10-skiver; kassett kan leveres med 11-30T.

Bildet er veiledende; hjul og styre følger komponentlisten. Dekkfarge avhenger av tilgjengelighet.

Ikke oppgitt: nav, eikemodell, felgdybde, styretape, styrelager og størrelsesfordeling av styre-/kranklengder.

Kilde: winspace.cc/products/t1550-gen2-ultegra-di2 | Kontrollert 07.10.2026.

Vi tar forbehold om prisendringer, leveringsforsinkelser og tilgjengelighet fra våre leverandører. Spesifikasjoner kan avvike basert på tilpasninger og komponenttilgang. Med forbehold om eventuelle feil eller mangler.

HJUL OG UTSTYR

HJUL	
HJULSETT	HYPER 3 karbonhjulsett
DEKK	Michelin POWER CUP. EU-lager: 28 mm
EKSTRA	Computerfeste, reservegirøre og pedaler

GEOMETRI

Mål i mm, unntatt vinkler og stack/reach-forhold.

RAMMESTØRRELSE	XS	S	M	L	XL
Seterør	440	470	490	520	550
Stack	504,72	521,76	534,88	560,42	585,7
Reach	363	372	381	388	397
Overrør	497,3	518,66	534,38	554,01	576,07
Styrerør	105	120	130	155	180
Akselavstand	969,11	976,81	979,26	989,73	1002,67
Kjedestag	408	408	408	408	408
Krankdropp	72	72	72	72	72
Krankhøyde	271	271	271	271	271
Seterørsvinkel	75,1°	74,3°	74°	73,5°	73°
Styrerørsvinkel	70,7°	71,5°	72°	72,5°	72,9°
Gaffellengde	370	370	370	370	370
Gaffelforsprang	50	50	44	44	44
Etterløp (32C)	64,97	60,26	63,28	60,33	57,67
Setepinnelengde	320	320	360	360	360
Setepinne-offset	0	0	15	15	15
Overstegshøyde	731	757	775	803	832
Stack/reach	1,39	1,40	1,40	1,44	1,48