

G3 GRX 717 Di2

Winspace / Shimano GRX Di2 / Produktark



Avbildet farge: Pearl White

Bildet er veiledende; utstyr følger spesifikasjonene nedenfor.

SPESIFIKASJONER

RAMME	
STØRRELSER	XS, S, M, L, XL
FARGER	Pearl White, Caffè Macchiato, Carbon Black, Lunar Grey
RAMME	Toray T700 + T800 + M40 karbon, UD-finish
RAMMEVEKT	Ca. 950 g (M, ulakkert)
GAFFEL	Karbon, ca. 450 g
KRANKLAGER	T47-68, gjenget
GIRØRE	UDH
DEKKLARING	Maks. 700 x 50C
DRIVVERK OG BREMSER	
GIRSYSTEM	Shimano GRX Di2, 1 x 12
HØYRE HENDEL	Shimano ST-RX715-R
VENSTRE HENDEL	Shimano BL-RS717
BAKGIR	Shimano RD-RX717, trådløst, SHADOW ES; avtakbart batteri
KRANK	Shimano FC-RX610-1, 40T
KASSETT	Shimano CS-M7200-12, 10-51T
KJEDE	Shimano CN-M6100, 12-delt
BREMSER	Shimano GRX hydrauliske skivebrems
KOMPONENTER	
STYRE / STEM	Adventure integrert karbonstyre
SETEPINNE	AERO, ca. 130 g, 360 mm
STYRELAGER	1 1/2" / 1 1/2", FSA ACR
KABELFØRING	Intern, FSA ACR

HJUL OG UTSTYR

HJUL OG AKSLER	
HJULSETT	Lún Grapid 2, 700C
FELGMATERIALE	Toray T700 / M40 / T1100 karbon
FELGPROFIL	45 mm foran og bak
FELGBREDDE	32 mm innvendig / 38 mm utvendig
HJULVEKT	Ca. 1 414 g per par
EIKER	PILLAR 1420 stål, 21 foran / 21 bak
EIKEMØNSTER	2:1 foran og bak
NAV / LAGER	36T ratchet i herdet stål / S&S; stållager
DEKKFORMAT	Tubeless / clincher
MAKS. TRYKK	60 psi
FORAKSEL	100 mm; M12 x P1.0 x 114L
BAKAKSEL	142 mm; M12 x P1.0 x 163L

GEOMETRI

Mål i mm, unntatt vinkler og rytterhøyde.

RAMMESTØRRELSE	XS	S	M	L	XL
Stack	539	551	568	582	601
Reach	363	370	377	388	399
Overrør	523	533	545	560	577
Styrerør	120	130	145	160	180
Akselavstand	1018	1024	1029	1045	1063
Kjedestag	430	430	430	430	430
Seterørsvinkel	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Styrerørsvinkel	69,5°	70°	70,5°	70,5°	70,5°
Rytterhøyde (cm)	155-163	163-170	170-178	178-185	185-193

Produktbildet viser Gryper-hjul; komponentlisten oppgir Lún Grapid 2. Rytterhøyde er veiledende.

Total sykkelvekt, dekkmodell, sadelmodell og bremseskive størrelser er ikke oppgitt.

Kilde: winspacenorge.no/product/g3-grx-717/ | Kontrollert 14.10.2026.

Vi tar forbehold om prisendringer, leveringsforsinkelser og tilgjengelighet fra våre leverandører. Spesifikasjoner kan avvike basert på tilpasninger og komponenttilgang. Med forbehold om eventuelle feil eller mangler.