

SLC5.0

Winspace / 105 Di2 / PRODUKTARK



Avbildet farge: Blacktail Yellow

SPESIFIKASJONER

RAMME	
STØRRELSER	XS, S, M, L, XL
FARGE	Bildet: Blacktail Yellow. Flere fargevalg.
RAMME	Toray T1100 + M65 + M46 karbon
GAFFEL	Karbon, OD1 28,6 mm; kronring 51,8 mm
STYRELAGER	51,8 x 40 x 8 x 45° x 36°
SYKKELVEKT	Ca. 7,3 kg (M, uten pedaler)
KOMPONENTER	
STYRE	HYPER Integrated Handlebar. Bredder: 380 / 400 / 420 mm
STYRSTEM	Integrert. Lengder: 85 / 95 / 105 / 115 / 125 mm
STYRETAPE	Selle Italia SG-Tape
SETEPINNE	27,2 mm
SADEL	Selle Italia Novus Boost Evo X-Cross Superflow
GIRØRE	UDH (Universal Derailleur Hanger)
DRIVERK	
GIR-/BREMSE-HENDLER	Shimano ST-R7170
FRONTGIR	Shimano FD-R7150
BAKGIR	Shimano RD-R7150
BREMSE	Shimano hydrauliske skivebremser. Skiver: 160 mm foran / 140 mm bak
KASSETT	Shimano CS-R7100, 11-34T
KJEDE	SUMC
KRANK	Shimano FC-R7100, 52/36T*
KRANKHUS	BSA, 1,37" x 24 TPI, 68 mm

* Krank: Winspace's oppdatering angir 52/36T; komponentlisten angir 50/34T. Bekreft utvekslingen ved bestilling.

Bildet er veiledende. Hjul, styre og dekk er gjengitt etter komponentlisten. Dekkfarge avhenger av tilgjengelighet.

Nav og eikemodell er ikke oppgitt. Rytterhøyde er veiledende.

Kilde: winspace.cc/products/slc5-0-105-di2 | Kontrollert 07.10.2026.

Vi tar forbehold om prisendringer, leveringsforsinkelser og tilgjengelighet fra våre leverandører. Spesifikasjoner kan avvike basert på tilpasninger og komponenttilgang. Med forbehold om eventuelle feil eller mangler.

HJUL OG UTSTYR

HJUL	
HJULSETT	HYPER 3 D33 Carbon
DEKK	Continental Grand Prix, 700 x 28C
AKSLINGER	M12 x P1, lengder 119 / 163 mm (oppgitt)
EKSTRA	Computerfeste og verktøy. UDH girøre montert; ingen reserve.

GEOMETRI

Mål i mm, unntatt vinkler, forhold og rytterhøyde.

RAMMESTØRRELSE	XS	S	M	L	XL
Seterør	440	460	480	510	540
Stack	509	520	536	556	576
Reach	371	377	386	394	404
Overrør	507	521	539	557	579
Styrerør	108	118	130	150	170
Akselavstand	974	978	983	994	1007
Kjedestag	406	406	406	406	406
Krankdropp	73	73	73	73	73
Krankhøyde	271	271	271	271	271
Seterørsvinkel	75°	74,5°	74,1°	73,6°	73,1°
Styrerørsvinkel	70,8°	71,4°	72,1°	72,4°	72,7°
Gaffellengde	370	370	370	370	370
Gaffelforsprang	49	49	45	45	45
Etterløp	65,2	61,7	61,9	60,1	58,3
Setepinnelengde	320	320	360	360	360
Setepinne-offset	0	0	15	15	15
Overstegshøyde	731	747	765	790	814
Dekk i geometritabell	32C	32C	32C	32C	32C
Stack/reach	1,37	1,38	1,39	1,41	1,43
Rytterhøyde (cm)	155-163	163-171	171-179	179-186	186-193